

قفص البيض

قفص البيض



عدد الدجاج	مساحة الحركة	الارتفاع (C)	العرض (B)	الطول (A)	
BF 60	450 cm²	600 mm	600 mm	675 mm	9
BF E60	400 cm²	600 mm	600 mm	600 mm	9
BF N60	450 cm²	600 mm	675 mm	600 mm	9
BF 75	460 cm²	600 mm	750 mm	675 mm	11
BF E75	409 cm²	600 mm	750 mm	600 mm	11

نظام ريّ المياه

- نظام الري الخاص بنا، الذي يمر عبر القفص من الجزء الأوسط من الصفائح الجانبية لقسم القفص لدينا من خلال القفص " وهي مصنوعة من حلمات معدنية غير قابلة للصدأ على أنابيب PVC
- النظام يتضمن قناة تصريف مياه على شكل "V" تمر أسفل الحلمات، مما يمنع وصول المياه الزائدة إلى سير نقل السماد
- في طراز BF-75 و BF-E 75 يوجد ثلاث حلمات في كل حجرة
- في طراز BF-60 و BF-E 60 يوجد حلمان في كل حجرة
- بفضل النظام الطبي، يمكن خلط الكمية المرغوبة من الأدوية والفيتامينات في مياه الشرب بالنسبة المرغوبة وتوزيعها بالتساوي

نظام التغذية

- التغذية هي أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على المحصول في إنتاج البيض
- أنظمة التغذية لدينا تضمن توزيع العلف بشكل متجانس وآمن وسريع
- تم تصميم مغذياتنا بحيث تصل العلف الموزع إلى كل طبقة في نفس الوقت ودون أن يتساقط إلى الخارج

نظام جمع البيض

- أهم نقطة يجب مراعاتها أثناء عملية جمع البيض هي تقليل التشققات والكسور في البيض
- لدينا نظام مصعد لجمع البيض. يقوم نظام جمع البيض بالمصعد بجمع كل كتلة في نفس الوقت، كل طابق في صف تلو الآخر
- من خلال أحزمة البيض الممتدة على طول الخط، يتم نقل البيض إلى السيور الناقلة، حيث يتم نقله بدقة وسرعة وأمان إلى غرفة البيض

حزام السماد

- يتم تنفيذ نظام إخراج السماد باستخدام حزام السماد المصنوع من البولي بروبيلين (البلاستيك)
- يتم تنظيف الحزام باستخدام الكاشطات في نهاية الخط
- يتم نقل السماد الذي تم جمعه عبر الأحزمة إلى خارج الحظيرة بواسطة السيور الناقلة